



Krep trake

Papirna samoljepljiva traka sa solventnim ljepljom za opću unutrašnju i vanjsku upotrebu. Zbog svojih karakteristika pogodna je za široku primjenu u molerskim, autolakirerskim i građevinskim radovima:

- ✓ Izvrsno prijanjanje na različite površine
- ✓ Bez tragova nakon uklanjanja
- ✓ Dobra otpornost na toplotu i hladnoću

Svojstva

- Visok nivo ljepljivosti
- Reciklirajuća
- Lako se uklanja i ne ostavlja tragove
- Otporna na toplotu - do cca. 60°C/90 minuta; cca 80°C/60 minuta
- Otporna na hladnoću - do cca -20°C



	60°C	80°C	120°C
Ukupna debljina	125my +/-10%	135my +/-10%	135my +/-10%
Debljina folije	60my +/-10%	60my +/-10%	70my +/-10%
Nanos ljepila	60g/m ² +/-10%	60g/m ² +/-10%	65g/m ² +/-10%
Ljepljivost	2,3N/cm +/-10%	2,7N/cm +/-10%	2,9N/cm +/-10%
Rastezljivost	9%	9%	10%
Maksimalna dužina	500mtr	500mtr	500mtr
Maksimalna širina	300mm	300mm	300mm
Dostupan u bojama	žuta	žuta	Bijela
Otpornost na hladnoću	do -20°C	do -20°C	do -20°C
Otpornost na toplinu	do 60°C	do 60°C u roku 90 min. do 80°C u roku 60 min.	do 80°C u roku 90 min. do 120°C u roku 60 min.

Dimenzije	Komada u paketu
19mm x 50m	64
25mm x 50m	48
30mm x 50m	40
38mm x 50m	32
50mm x 50m	24

Skladištiti na suhom i tamnom mjestu, na temperaturi od +18° do +22°C, vlažnosti od 40% – 50%.